



Constructions Ferroviaires Giragr

SARL capital 8000 € - RCS BLAYE - SIRET 33208611500026 - CODE TVA-CEE FR69332086115

11, Gautret - 33920 SAINT GIRON D'AIGUEVIVES - FRANCE

Tél. +33 (0)9 81 61 55 40 Fax. +33 (0)5 57 42 55 40

Site : www.cfg-giragr.com Email : contact@cfg-giragr.com

Bourreuse CFG BR-100



Caractéristiques techniques (pour voie de 600 à 1435mm)

Poids en service	Env 400Kg par tête - 800Kg le groupe complet
Motorisation	Honda GX390 Essence 9,5kW à 2300tr/min
Vitesse maximale de travail	Env 100/120 traverses à l'heure
Fréquence de vibrations	67Hz
Effort de serrage/bourrage maximal	2 x 6,73kN
Effort de plongée maximal	18,6kN
Profondeur de bourrage sous traverses	Env 90mm
Pression de service circuit hydraulique	5MPa (50bars)
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	Env 30L
Emission sonore	Env 75dB à 7m
Dimensions standards Lxlxh pour voie de 600mm	1600x1500x1600
Dimensions standards Lxlxh pour voie de 1000mm	1600x1900x1600
Dimensions standards Lxlxh pour voie de 1435mm	1600x2350x1600
Pompe manuelle de secours	Incluse
Chariot 4 galets isolé électriquement	Inclus
Accessoires/options	Module de nivelage/rippage Chariot motorisé autonome

N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre matériel : tirefonneuse, perceuse à rails, rippeuse, tronçonneuse, etc....